



ECO  *Flex*















do 90 % Učinkovitost regeneracije



Primerno za
30~50 m²

LASTNOSTI

-  Visoko učinkovita rekuperacija toplote in vlage
-  Montaža na okno je možna brez vrtanja lukenj
-  Inovativna zasnova kanalskega ventilatorja
-  Energetsko varčni enosmerni motor
-  Struktura EPP
-  Samodejna obvodna funkcija
-  Daljinski upravljalnik
-  Več možnosti namestitve
-  Tiho delovanje
-  F7 filter
-  Merilnik vlažnosti
-  Možnost senzorja PM2,5 ali CO₂

VEČ MOŽNOSTI MONTAŽE

Stenska montaža



Namesti se lahko na steno z dvema odprtinama premera 120 mm, eno za svež zrak in drugo za odvod zraka. Namesti se lahko popolnoma od znotraj brez potrebe po odru na visokih stavbah.

Okenska montaža



Lahko se namesti na okno ali v luknjo, namenjeno za okensko klimatsko napravo. Ni treba vrtati lukenj v steno. Brez vpliva na zunanjo steno stavbe.





















Pokončna namestitvev



Stranska namestitvev

FUNKCIJE

-  Časovnik
-  Način prezračevanja
-  Način svežega zraka
-  Samodejni obhodni način
-  Odvodni način
-  Samodejni način
-  Alarm filtra
-  Spremljanje kakovosti zraka
-  Možnost ionizatorja
-  Prikaz vlažnosti
-  Nadzor CO2 - možnost
-  Nadzor PM2.5 - možnost
-  Pametno upravljanje glede na lokalno vreme
-  Delo z Alexo in Google Assistantom
-  Način spanja
-  Nadzor prizora
-  Povezava z BMS-om
-  Večkratno krmiljenje povezav



TEHNIČNI PARAMETRI

Model št.	e-Bor EcoFlex	
Nazivni pretok zraka (m3/h)	60/80/100	
Pretok zraka v načinu mirovanja (m3/h)	40	
Temperaturna učinkovitost (%)	75-90	
Entalpijska učinkovitost (ogrevanje) (%)	67-75	
Entalpijska učinkovitost (hlajenje) (%)	60-73	
Hrup dB(A)	35	
Vhodna moč (W)	25	
Velikost izdelka D*Š*G (mm)	567*437*196	
Napajanje N. W.	110-220 V/50-60 Hz/1 faza	
(kg)	10	
Premer kanala (mm)	120	
Delovna temperatura (°C)	-20-40	
Nadzor filtra	Grobi filter + filter F7 Zaslon na dotik / Daljinski upravljalnik / Upravljanje z omrežjem Wi-Fi	